

ERT4769

SERIA ELEKTRYCZNA DO TRUDNEGO TERENU

PODNOŚNIK NOŻYCOWY



NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE

Wysokość platformy

16,3 m

Szerokość maszyny

1,76 m

Nośność platformy

363 kg w pomieszczeniu
363 kg na zewnątrz



Prędkość jazdy — opuszczona

5,6 km/h

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Nasze modele z napędem elektrycznym do trudnego terenu oferują pełną możliwość jazdy przy maksymalnej wysokości, co ogranicza liczbę wymaganych podróży pracujących specjalistów w górę i w dół.

Dzięki tej największej platformie w swojej klasie możesz przewieźć w miejsce pracy więcej operatorów i narzędzi.

Maszyna zapewnia najnowszą technologię, jest wyposażona w skrzynkę sterowniczą platformy z ekranem LCD z technologią LiftSense oraz ładowaniem USB, zapewniając jeszcze lepszą produktywność w czasie rzeczywistym oraz komunikację serwisową operatorowi.

Ta maszyna wykorzystuje większą liczbę wspólnych części i bezobsługowy napęd AC na dwa koła w celu uproszczenia serwisu w rodzinie maszyn do trudnego terenu.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Hydrauliczne podnośniki poziomujące
- Osiłony hydraulicznych podnośników poziomujących
- Opony 26 x 12 wypełniane pianką — czarna guma
- Syntetyczny, biodegradowalny olej hydrauliczny
- Światła robocze platformy
- CleanGuard
- Wtyczki i gniazda
- SkySense poziom 2
- Generator (Kubota stopień V — przeznaczony wyłącznie do ładowania akumulatorów — bez zasilania platformy)

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Właściwości użytkowe

Wysokość robocza	16,3 m
Wysokość platformy — podniesionej	14,3 m
Nośność platformy — w pomieszczeniach	363 kg
Nośność platformy — na zewnątrz	363 kg
Nośność na przedłużeniu pokładu	136 kg
Czas podnoszenia/opuszczania	81/55 sekundy
Maksymalna wysokość podczas jazdy	Wysokość całkowita
Ciążar maszyn *	6 909 kg
Maksymalny nacisk na podłoże — koła	3,86 kg/cm ²
Prędkość jazdy — opuszczona	5,6 km/h
Prędkość jazdy — podniesiona	0,8 km/h
Możliwość pokonywania wzniesień	30%
Promień skrętu — wewnętrzny	2,1 m
Promień skrętu — od krawężnika do krawężnika	4,73 m
Maks. nachylenie (bok do boku)	2,5 stopni
Maks. nachylenie (przód i tył)	3 stopni

* Niektóre opcje lub normy krajowe mogą skutkować większym ciężarem i/lub wymiarami.

Źródło zasilania

Silniki napędowe	Napęd elektryczny AC na dwa koła
Akumulatory	Akumulatory 8 x 6 V, 375 Ah
Ładowarka (120/240 V — 50/60 Hz)	23 A automatyczna ładowarka akumulatora SCR

Opony

Bez znaczników	26 x 12 wypełniane pianką
----------------	---------------------------

Układ hydrauliczny

Pompa zbiornika hydraulicznego	50 l
--------------------------------	------

STANDARDOWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Przedłużenie rozwijanego pokładu o długości 1,07 m
- Samoamykająca się bramka
- Niklowane sworznie, żółte cynkowo-chromianowe Powlekane elementy mocujące
- Zdejmowana skrzynka panelu platformy
- Punkty mocowania linki
- Proporcjonalne podnoszenie i jazda
- Skrzynka sterownicza platformy z ekranem LCD, ładowarką USB i uchwytem na telefon
- Ciągłe sterowanie trakcją
- Ekran LCD z systemem LiftSense
- System detekcji obciążenia platformy
- Bezpośredni napęd elektryczny na dwa koła
- Oscylacyjna oś przednia
- Alarm i lampka wskaźnikowa przechyłu
- Oczka nośne/wiązujące
- Tuleje ramion nożyc niewymagające smarowania
- Podpora konserwacyjna mechanizmu nożycowego
- Kabel AC do platformy akumulatora
- Licznik godzin
- Klakson
- Alarm ostrzegający przed każdym rodzajem ruchu
- Alarm opuszczania
- Linka pociągowa do ręcznego opuszczania
- Pomarańczowa, migająca lampka
- Wiązka przewodów przystosowana do systemów telematycznych
- Moduł łączności Clearsky SMART FLEET — subskrypcja za pośrednictwem On Line Express

ERT4769


SERIA ELEKTRYCZNA DO TRUDNEGO TERENU

PODNOŚNIK NOŻYCOWY



WYMIARY

Wszystkie wymiary są przybliżone



A.	Wysokość platformy — opuszczona	1,61 m
B.	Wysokość balustrady platformy	1,14 m
C.	Wysokość po złożeniu	2,77 m
D.	Wymiary platformy (szer. x dł.)	3,3 x 1,6 m
E.	Przedłużenie pokładu	1,07 m
F.	Długość całkowita	3,53 m
G.	Szerokość całkowita	1,76 m
H.	Rozstaw osi	2,07 m
I.	Prześwit od ziemi (pośrodku maszyny)	25,6 cm

WAŻNE

Firma JLG nieustannie bada i rozwija produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wszystkie dane zamieszczone w tym dokumencie mają charakter poglądowy. Niektóre opcje lub standardy krajowe spowodują zwiększenie ciężaru. Specyfikacje mogą ulec zmianie w celu spełnienia norm krajowych lub w przypadku uzupełnienia wyposażeniem opcjonalnym.

Z racji ciągłego ulepszania produktów, JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i/lub wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia.



JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Holandia
Tel.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

Spółka Oshkosh Corporation