

ES1330L

LEKKI ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY



KLUCZOWE DANE TECHNICZNE

Wysokość platformy

Wewnątrz budynku: 3,8 m
Na zewnątrz: 3,8 m

Nośność platformy

Wewnątrz budynku: 227 kg
Na zewnątrz: 227 kg

Nośność na opcjonalnym przedłużeniu pokładu

115 kg

Prędkość jazdy — opuszczona

3,8 km/h

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Lekki, do prac wewnętrznych na wrażliwych posadzkach, jak w centrach danych, z możliwością eksploatacji w zastosowaniach zewnętrznych.
- Manewruj skutecznie dzięki niewielkiej zajętej powierzchni dzięki ekskluzywnemu w branży, zerowemu promieniowi skrętu podczas pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Obniży koszty operacyjne dzięki napędowi elektrycznemu i zintegrowanym elementom, które ograniczają liczbę węży hydraulicznych i złączek hydraulicznych w całej maszynie. Oznacza to dłuższy czas pracy oraz mniejszą liczbę wycieków i wewzwań serwisu.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Alarm białego szumu
- Syntetyczny, biodegradowalny płyn hydrauliczny
- Migająca, pomarańczowa lampa (podwójna)
- MDI (poziom gruntu)
- Osłony silnika jezdniego
- Gniazdo AC na platformie
- Punkty podnoszenia i wiązania
- Pakiet do trudnych warunków otoczenia
- Pakiet chroniący przed wandalizmem

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Właściwości użytkowe

Wysokość robocza (wewnątrz/na zewnątrz)	5,8 m/5,8 m
Platforma robocza — podniesiona (wewnątrz/na zewnątrz)	3,8 m/3,8 m
Nośność platformy — w pomieszczeniach	227 kg
Nośność platformy — na zewnątrz	227 kg
Nośność na opcjonalnym przedłużeniu pokładu	115 kg
Czas podnoszenia/opuszczania (bez obciążenia)	17/11 sekundy
Czas podnoszenia/opuszczania (obciążenie znamionowe)	14/20 sekundy
Maksymalna wysokość podczas jazdy	W pełni podniesiona
Ciężar maszyny *	900 kg
Maksymalny nacisk na podłoże	8,4 kg/cm ²
Prędkość jazdy — opuszczona	3,8 km/h
Prędkość jazdy — podniesiona	0,8 km/h
Możliwość pokonywania wzniesień	25% (14°)
Promień skrętu — wewnętrzny	Zerowanie
Promień skrętu — zewnętrzny	1,4 m
Maks. nachylenie (bok do boku)	1,75° wew. / 1,5° na zew.
Maks. nachylenie (przód i tył)	3°

* Niektóre opcje lub normy krajowe mogą skutkować większym ciężarem i/lub wymiarami.

Moc

Silniki napędowe	24 V elektryczny PMDC
Akumulatory	2 x 12 V 115 Ah AGM
Ładowarka (120/240 V — 50/60 Hz)	27 A (algorytm uniwersalny)

Opony

Bez znaczników, lite	255 × 76 mm
----------------------	-------------

Hamulce

Elektryczne/cierne

Układ hydrauliczny

Układ hydrauliczny	5 l
Silnik pompy hydraulicznej	Pompa zębata

STANDARDOWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Sterowanie proporcjonalne
- Wskaźnik stanu akumulatora
- Wielofunkcyjna, uniwersalna ładowarka 27 A
- Klakson
- Licznik motogodzin
- Alarm i lampka przechylenia
- Punkty mocowania linki
- Ruchomy, zdejmowany układ sterowania platformą
- System zmiennego przechyłu
- Niklowane sworznie
- Tuleje ramion nożyc niewymagające smarowania
- Podpora konserwacyjna mechanizmu nożycowego
- Zwijany kabel skrzynki sterowniczej platformy
- Napędzane przedłużenie pokładu o długości 55 cm
- Zdejmowana drabina SkySense poziom 1
- Akumulatory (2x12 V 115 Ah AGM)
- System zabezpieczenia przed dziurami w jezdni
- Kieszenie wózka widłowego
- Stałowy, uchylony mechanizm — na zewnątrz
- Linka do ręcznego opuszczania
- Pokład stalowy z blachy ryflowanej o wzorze diamentowym
- Połączenia na sworznie niewymagające smarowania
- Port analizatora diagnostycznego
- Dynamiczne hamowanie
- Odcinający system detekcji obciążenia *
- Zatrask bramy
- Moduł łączności
- Clearsky SMART FLEET (subskrypcja za pośrednictwem On Line Express)

* Obejmuje stanowisko robocze bez gniazda 12 V, podpór rur, uchwytu i drzewka elektrycznego.


ES1330L

LEKKI ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY



WYMIARY

Wszystkie wymiary są
przybliżone



A.	Wysokość platformy — opuszczona	0,71 m
B.	Wysokość balustrady platformy	1,1 m
C.	Wysokość po złożeniu	1,8 m (stałe balustrady)
D.	Szerokość maszyny	0,76 m
E.	Szerokość platformy, zewnętrzna	0,7 m
F.	Długość platformy, zewnętrzna	1,35 m



G.	Przedłużenie pokładu	0,55 m
H.	Szerokość platformy, wewnętrzna	0,6 m
I.	Długość platformy, wewnętrzna	1,26 m
J.	Prześwit	60 mm
K.	Rozstaw osi	1,08 m
L.	Długość maszyny	1,46 m

WAŻNE

Firma JLG nieustannie bada i rozwija produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wszystkie dane zamieszczone w tym dokumencie mają charakter poglądowy. Niektóre opcje lub standardy krajowe spowodują zwiększenie ciężaru. Specyfikacje mogą ulec zmianie w celu spełnienia norm krajowych lub w przypadku uzupełnienia wyposażeniem opcjonalnym.

Z racji ciągłego ulepszania produktów, JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i/lub wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia.



JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Holandia
Tel.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company