

ES2646

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY

PODNOŚNIK NOŻYCOWY

JLG®



KLUCZOWE DANE TECHNICZNE

Wysokość platformy

7,92 m

Nośność platformy

Wewnątrz budynku: 545 kg
Na zewnątrz: 545 kg

Liczba osób

Wewnątrz budynku: 2
Na zewnątrz: 2

**Prędkość jazdy —
opuszczona**
4,8 km/h

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Nośność platformy 545 kg w trybie wewnętrznym i zewnętrznym
- Obniż koszty operacyjne dzięki napędowi elektrycznemu DC i zintegrowanym elementom obejmującym mniejsze węże hydrauliczne i złączki hydrauliczne w całej maszynie. Oznacza to dłuższy czas pracy oraz mniejszą liczbę wycieków i wezwań serwisu.
- Praca we wrażliwych obszarach z opcjonalnym systemem ograniczania wycieków CleanGuard.
- Wyposażona w standardową ładowarkę USB i uchwyt na telefon, zapewniając lepsze doświadczenie operatora z zapewnieniem wysokiego poziomu wspólnych cech z innymi podnośnikami nożycowymi JLG® w celu uproszczenia serwisu.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Podwójna składana balustrada
- Osłony silnika jezdnego
- Światła robocze platformy
- Zalewane akumulatory kwasowo-ołowiowe 6 V — 220 Ah
- Clean Guard
- SkySense poziom 1
- SkySense poziom 2
- Alarm ostrzegający przed każdym rodzajem ruchu
- Alarm opuszczania
- Wspornik panelu
- Pokładowe podpory rur
- Stanowisko robocze
- Alarm białego szumu
- Pakiety dla elektryków *
- Pakiety dla hydraulików **
- Pomarańczowa lampa obrotowa (podwójna)
- Wtyczki i gniazda
- Pakiet chroniący przed wandalizmem
- MDI (poziom gruntu)

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Właściwości użytkowe

Wysokość robocza	9,92 m
Wysokość platformy — podniesionej	7,92 m
Nośność platformy — w pomieszczeniach	545 kg
Nośność platformy — na zewnątrz	545 kg
Liczba operatorów	2 do wewnątrz / 1 na zewnątrz
Nośność na opcjonalnym przedłużeniu pokładu	120 kg
Czas podnoszenia/opuszczania (bez obciążenia)	49 / 44 sekund
Czas podnoszenia/opuszczania (obciążenie znamionowe)	62 / 37 sekund
Maksymalna wysokość podczas jazdy	Pełne podniesienie
Ciężar maszyny *	2401 kg
Maksymalny nacisk na podłoże	9,63 kg/cm ²
Prędkość jazdy — opuszczona	4,8 km/h
Prędkość jazdy — podniesiona	0,8 km/h
Możliwość pokonywania wzniesień	25% (14°)
Promień skrętu — wewnętrzny	Zerowanie
Promień skrętu — zewnętrzny	2,25 m
Maks. nachylenie (bok do boku)	2,5°
Maks. nachylenie (przód i tył)	3,5°

* Niektóre opcje lub normy krajowe mogą skutkować większym ciężarem i/lub wymiarami.

Moc

Silniki napędowe	24 V DC
Silnik pompy hydraulicznej	24 V DC / 3 kW
Akumulatory	AGM 4 x 6 V 213 Ah
Ładowarka (120/240 V — 50/60 Hz)	27 A — automatyczna

Opony

Opony (lite, bez znaczników)	406 mm x 127 mm
------------------------------	-----------------

Hamulce

Elektryczny / cierny — przednie koła

Układ hydrauliczny

Pojemność	19 l
-----------	------

STANDARDOWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Przedłużenie rozwijanego pokładu o długości 0,91 m
- Składane balustrady
- Bramka uchylna
- Zdejmowana skrzynka panelu platformy
- Punkty mocowania linki
- Sterowanie joystickiem z całkowicie
- proporcjonalnym napędem z przełączanym kciukiem przyciskiem sterującym
- Sterowanie proporcjonalne prędkością podnoszenia/opuszczania
- Włączenie joysticka dla podnoszenia i napędu
- System detekcji obciążenia
- Ładowarka USB i uchwyt na telefon
- Pokład stalowy z blachy ryflowanej o wzorze diamentowym Akumulatory 4 x 6 V 213 Ah AGM
- Programowane ustawienia osobiste
- Pokładowe testy samodiagnostyczne
- Uchylnie drzwi akumulatora/komory elektrycznej
- Automatyczna ładowarka akumulatora 27 A
- Ładowarka akumulatora (DELTA-Q, 650 W, CAN)
- Bezpośredni napęd elektrycznych przednich kół i sterowania z dwoma silnikami elektrycznymi
- Dwutarczowe hamulce automatyczne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego
- Aktywny system przed
- zabezpieczenia dziurami w jezdni
- Kabel AC do platformy
- Port analizatora diagnostycznego
- Wskaźnik stanu akumulatora
- Licznik godzin
- Tuleje ramion noży niewymagające smarowania
- Ręczne opuszczanie
- Klakson
- Zdejmowana drabina Oczka nośne
- Połączenia na sworznie niewymagające smarowania
- Detekcja zmiennego nachylenia (bok do boku)
- Alarm i lampka nachylenia
- Oczka wiążące
- Kieszenie na widły wózka widłowego
- Pomarańczowa lampa obrotowa
- Lampa obrotowa łączności Clearsky SMART FLEET — subskrypcja za pośrednictwem On Line Express

* Obejmuje stanowisko robocze bez gniazda 12 V, podprę i uchwytu i drzewka elektrycznego.

** Obejmuje stanowisko robocze z gniazdem 12 V, podporami rur i uchwytami.

ES2646


ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK
NOŻYCOWY

PODNOŚNIK NOŻYCOWY



WYMIARY

Wszystkie wymiary są przybliżone



A.	Wysokość platformy — opuszczona	1,14 m
B.	Balustrada platformy — wysokość	1,10 m
C.	Wysokość po złożeniu	2,27 m
D.	Szerokość maszyny	0,95 m
E.	Szerokość platformy, zewnętrzna	1,17 m
F.	Długość platformy, zewnętrzna	2,23 m
G.	Przedłużenie pokładu	0,91 m

H.	Szerokość platformy, wewnętrzna	1,10 m
I.	Długość platformy, wewnętrzny	2,10 m
J.	prześwit od ziemi	98 mm
K.	Rozstaw osi	1,88 m
L.	Długość maszyny	2,40 m **
M.	Wysokość po złożeniu (szyny złożone)	1,82 m *

* Składane szyny stanowią standard w specyfikacji CE.

** W tym drabina

WAŻNE

Firma JLG nieustannie bada i rozwija produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wszystkie dane zamieszczone w tym dokumencie mają charakter poglądowy. Niektóre opcje lub standardy krajowe spowodują zwiększenie ciężaru. Specyfikacje mogą ulec zmianie w celu spełnienia norm krajowych lub w przypadku uzupełnienia wyposażeniem opcjonalnym.

Z racji ciągłego ulepszania produktów, JLG Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i/lub wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia.



JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Holandia
Tel.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

Spółka Oshkosh Corporation